Schneider **LUNE** *D2W*

Plongez dans une bulle de bien-être: cette armoire-miroir ronde, la première de son genre, séduit par sa forme nette, son éclairage d'ambiance avec fonction Dim2Warm et ses matériaux haut de gamme.

La lune s'est levée
Claire et lumineuse dans le ciel, simple et belle dans votre salle de bain: Schneider LUNE *D2W*, l'armoire-miroir ronde, séduit par sa forme nette, ses matériaux de haute qualité et son espace pour ranger vos produits préférés. L'arc lumineux variable vous embellit ainsi que votre salle de bain. Plongez dans une ambiance harmonieuse, une nouvelle bulle de bien-être, pour un instant rien qu'à vous.

Couleurs

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Commande de la lumière
Commande de la lumière par bouton en bas de l'armoire de miroir ou par APP.

Prise de courant
Prise de courant pratique placée discrètement.

Propriétés en détail:

D2W
Dim2Warm
Automatiquement plongée dans l'ambiance la plus agréable.

UP
Encastré
L'armoire-miroir peut être encastré dans le mur et ressort moins.

Lumière indirecte
La lumière se diffuse sans vous éblouir vers le haut ou vers le bas.

Lumière directe
La lumière rayonne vers la personne qui se mire et illumine le visage.

APP
Application
Modifier la couleur de la lumière et la luminosité via application pour chaque période de la journée.

swiss made
Qualité suisse
Design, conception et production exclusivement dans l'usine suisse de Flums.

CNS
CNS
Acier inoxydable de qualité.

Schneider **LUNE** *D2W*



Informations produits	
Bâti	Acier inoxydable de qualité, version acier inoxydable brossé ou noir mat
Montage	En applique ou en encastrement, profondeur d'installation 8.0 cm (avec accès par bouton-poussoir) profondeur d'installation 12.0 cm (sans accès par bouton-poussoir, avec bouton-poussoir externe)
Portes	Porte à miroir pivotant, technique de charnière robuste
Miroirs	Extérieur et intérieur
Tablettes en verre	Tablette en verre en bas
Prise de courant	Prise vis à vis de la charnière dans la console centrale
Eclairage	Éclairage périphérique, Dim2Warm, 2000-6500K. Intensité et température d'éclairage réglables simultanément en continu. Touche pour fonctions en bas.
Indice de protection	IP44
Efficacité énergétique	Contient des illuminants de la classe C (nouvelle gradation)

Autres caractéristiques et options

– La désignation L/R se réfère à la position de la prise (gauche/droite)

Exécutions spéciales:

– Couleurs spéciales disponibles sur demande.

W. Schneider+Co AG · Büntenrietstrasse 12 · CH-8890 Flums
Tél. +41 43 377 78 78 · Fax +41 43 377 78 81 · info.ch@wschneider.com · www.wschneider.com