

Schneider LUNE D2W

Tuffatevi in una nuova dimensione del benessere: l'armadio a specchio rotondo, il primo nel suo genere, affascina per la sua forma chiara, la luce armoniosa con funzione Dim2Warm e i materiali di alta qualità.

Toccare la luna con un dito

Sobrietà ed eleganza, anche nel vostro bagno: Schneider LUNE *D2W*, il primo armadio a specchio rotondo, affascina per la sua forma chiara, i materiali di alta qualità e la disponibilità di spazio in cui riporre i vostri prodotti preferiti. L'alone di luce dimmerabile fa risplendere voi e il vostro bagno. Tuffatevi in un ambiente armonioso, in una nuova dimensione del benessere, per rendere speciale i vostri momenti.

Colori

Acciaio inossidabile rettificata

Nero opaco



Controllo della luce

Controllo della luce tramite pulsante sul fondo dell'armadio a specchio o tramite APP.



Presa di corrente

Pratica presa di corrente posizionata in modo discreto.

Dettaglio delle caratteristiche:



Dim2Warm

Automaticamente l'atmosfera più piacevole per qualsiasi scopo.



A incasso

L'armadio a specchio può essere integrato nella parete sporgendo meno.



Luce indiretta

La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l'alto o verso il basso.



Luce diretta

La luce viene emessa verso chi la osserva illuminando il viso.



App

Modificabile tramite app del colore della luce e della luminosità per ogni momento della giornata.



Qualità svizzera

Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica svizzera di Flums (SG).




CNS

Acciaio inossidabile di alta qualità.



Schneider **LUNE** *D2W*



Informazioni sul prodotto	
Struttura	Acciaio inossidabile rettificata, finitura acciaio inossidabile rettificata o nero opaco
Montaggio	Montaggio a superficie o ad incasso, profondità di installazione 8.0 cm (con accesso a pulsante), profondità di installazione 12.0 cm (senza accesso a pulsante, con pulsante esterno)
Ante	Porta a specchio oscillante, robusta tecnologia a cerniera
Specchio	Specchio esterno ed interno
Ripiani in vetro	Ripiano in vetro sottostante
Prese	Presa sotto la mensola centrale, di fronte alla cerniera della porta
Illuminazione	Illuminazione a 360°, Dim2Warm, 2000-6500K. Intensità e temperatura dell'illuminazione dimmerabile simultaneamente in continuo. Tasto per le funzioni in basso.
Grado di protezione	IP44
Efficienza energetica	Contiene illuminanti della classe C (nuova scala)

Altre caratteristiche ed opzioni

- La designazione L/R si riferisce alla posizione della cerniera della porta

Versioni speciali:

- Colori speciali su richiesta.